

SCENICVIEW E19-8 19" LCD - Einstiegs-Display

Ein günstiger Preis bedeutet nicht, dass Sie Abstriche bei Design oder Leistung machen müssen. Das schlanke und platzsparende SCENICVIEW E19-8 ist die optimale Wahl, wenn es um LCD-Displays geht. Es bietet ein Maximum an Leistung für gängige Büro- und Multimedia-Anwendungen. Das ideale LCD-Display für alle, die ihren sperrigen Röhrenmonitor gegen ein günstiges modernes Display austauschen möchten.

Hauptmerkmale

- Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
 - für gängige Büroanwendungen
 - Unterstützung von Internet und Multimedia
- Einfache und komfortable Nutzung
 - Plug & Play
 - Auto-Einstellungen
 - Bedienerfreundliches OSD-Menü

Ergonomie

- Optimale Ergonomie durch flimmer- und verzerrungsfreies Bild
- Hervorragende Farbreinheit
- Gleichmäßige Helligkeitsverteilung
- Kontrast 1000:1
- Platzsparendes Design

Technische Highlights

- 19" (48cm) LCD-Display
- Kontrast 1000:1
- Helligkeit 300 cd/m²
- Typische Reaktionszeit 5 ms

Zuverlässigkeit

- Niedriger Energieverbrauch
- Energiemanagement nach EPA
- Garantierte Qualität und Stabilität



Sichtbare Bildschirmdiagonale	19 Zoll (48 cm)
Grafische Auflösung	
Pixel	1280 x 1024
Pixel*	1024 x 768
Pixel*	800 x 600
*) interpoliert	
Bildgröße	376,3 x 301 mm
Farben	16,7 Millionen
Pixelabstand	0,294 mm
Frequenzen	
Horizontal	31 - 81 KHz
Vertikal	56 - 75 Hz
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Kontrast (typisch)	1000:1
Betrachtungswinkel (typisch)	
Horizontal	160°
Vertikal	160°
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Plug and Play	VESA DDC2B
Einfache Bedienung des Menüs	
Helligkeit (Hintergrundbeleuchtung)	
Kontrast-, Lautstärkeeinstellung	
Bildlage (horizontal und vertikal)	
Farbtemperatur und Einzelfarbeinstellung	
Auto-Einstellung (Direct Key Access)	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Menüsprache	
OSD Sprachen	
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch	
Standfuß	
Neigungswinkel	-5° / +20°
Videoeingang	D-SUB, DVI-D
Audioeigenschaften	
Audiosignaleingang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
Audioausgang	1 W (L) + 1 W (R)

Elektrische Anschlusswerte (integrierte Stromversorgung)	
Nennspannung	100 - 240 V
Nennfrequenz	60 Hz
Leistungsaufnahme	
Maximal	< 35 W
Standby	< 1 W
Schutzklasse	1
Temperaturen / Abmessungen / Gewicht	
Umgebungstemperatur (nach IEC721):	
Im Betrieb (empf.)	5°C to 35°C
Lagerung	-20°C bis 60°C
Abmessungen (H x B x T): (mit Fuß)	389 x 410 x 214 mm
Gewicht (nur Monitor):	5,0 Kg
Ausfallsicherheit, typisch	
MTBF (nachgewiesen)	70.000 Stunden
Lebensdauer des LCD (Helligkeit > 50 % der Originalhelligkeit)	50.000 Stunden
Standards und Normen	
Produktsicherheit	EN60950, NEMKO
Ergonomie	GS-Zeichen ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse II)
Störstrahlung und- festigkeit	CE Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 89/336/EEC (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3);TCO 03; FCC Klasse B, Teil 15
Zubehör	
Netzleitung (1,8 m)*	für Wandsteckdose Euro-Schuko Typ CEE7
Steckertyp am Monitor	IEC-320-C13
Datenleitung (1,8 m)*	D-SUB (15-pin)
Audioleitung (1,8m)*	3,5mm-Stereo- Klinkenstecker
* vom Gerät abnehmbar	
Spezielle Eigenschaften	Standardisierte Montage- schnittstelle gemäß VESA FPMPMI 100 mm, Integriertes Audio, Vorbereitung für Kensingtonschloss
Bestellnummer	S26361-K1279-V300
EAN	433364 3512743