

# W220T



- 22" (55,88 cm) TN TFT-LCD
- 16:10 Widescreen
- 10.000:1 Kontrastverhältnis
- 300 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit
- 5 ms Reaktionszeit
- Integrierter TV-Tuner (DVB-T & analog)



## Das Multifunktionaltalent

Der Hyundai W220T vereint kompromisslos die Funktionalität eines High-end-Monitors mit der eines Fernsehgerätes. Dank einer Reaktionszeit von nur 5 ms eignet sich das Display hervorragend zur Darstellung von schnell bewegten Bildern. Der Computer wird wie gewohnt über den analogen D-Sub-Anschluss verbunden. Weitere Multimedia-Anschlüsse wie HDMI und SCART ermöglichen den Anschluss einer Vielzahl an multimedialen Endgeräten: DVD-Player, Spielekonsole, Digitalkamera, usw. Der integrierte TV-Tuner wird komfortabel über die mitgelieferte IR-Fernbedienung angesteuert. Das moderne Design in der Black & White Bi-Color Edition rundet das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des Multifunktionaltalents ab.

**HYUNDAI**


**DVB-T HDMI**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Technologie</b>                            | LCD/TN   | A-Si TFT Active Matrix  |
| <b>Panel-Spezifikationen</b>                  | <b>Größe/Diagonale</b>                         | 22" / 55,88 cm  |
|   | <b>Blickwinkel (horizontal / vertikal)</b>     | 160° / 160°   |
|   | <b>Pixelabstand</b>                            | 0,282 mm (H x V)  |
|   | <b>Kontrastverhältnis</b>                      | 10.000:1 (Dynamischer Kontrast)   |
|   | <b>Reaktionszeit</b>                           | 5 ms (typisch)  |
|   | <b>Helligkeit</b>                              | 300 cd/m <sup>2</sup> (typisch)   |
|   | <b>Seitenverhältnis</b>                        | 16:10   |
|   | <b>Active Display Größe (H x V)</b>            | 473.7 x 296.1 mm  |
|   | <b>Display Farben</b>                          | 16,7 Mio.   |
|   | <b>Bildwiederholrate</b>                       | <b>horizontal   vertikal</b>  |
| <b>maximal   empfohlen</b>                    |  | 1680x1050 @60 Hz  |
| <b>Auflösung</b>                              | <b>voreingestellt / analog</b>                 | 640x480 @60/75 Hz, 720x400 @75 Hz, 800x600 @60/75 Hz, 1024x768 @60/75 Hz, 1280x768 @60/75 Hz, 1280x1024 @60/75 Hz, 1440x900 @60/75 Hz, 1680x1050 @60 Hz                         |
|   | <b>voreingestellt / digital</b>                | 640x480 @60 Hz, 800x600 @60 Hz, 1024x768 @60 Hz   |
| <b>Eingangssignal</b>                         | <b>Video</b>                                   | 576p, 720p, 1080i   |
|   | <b>Synchronisation</b>                         | RGB analog, HDMI (digital Signal)   |
| <b>Anschlüsse</b>                             | <b>analog</b>                                  | H/V - Separate, TMDS Signal   |
|   | <b>Kabellänge</b>                              | D-Sub 15-pin, HDMI, SCART (full), TV-Antena, PC Audio in<br>1,5 m   |
| <b>Tuner</b>                                  | <b>digital   analog</b>                        | 1 x DVB-T   1x analog   |
| <b>TV System</b>                              | <b>digital   analog</b>                        | OFDM   PAL B/G, D/K, I/SECAM B/G, D/K, L  |
| <b>RF Signal</b>                              |  | VHF, UHF, CATV  |
| <b>Plug-and-Play</b>                          |  | VESA DDC 2B   |
| <b>Einstellmöglichkeiten (On-Screen-Menü)</b> | <b>analog</b>                                  | Eingangssignal Auswahl, Helligkeit, Kontrast, H/V-Position, Clock, Phase, Farbtemperatur, Schärfe, OSD Menu, Sprache, Recall, Volume, Display Seitenverhältnis, Auto Adjustment |
| <b>Lebensdauer (MTBF)</b>                     | <b>Panel/Backlight</b>                         | 50.000 Betriebsstunden  |
| <b>Power Management</b>                       |  | VESA DPMS   |
| <b>Spannungsversorgung</b>                    | <b>Spannung</b>                                | 100 – 240 V AC  |
|   | <b>Verbrauch (max.)</b>                        | 50 W (max.)   |
| <b>Netzteil</b>                               |  | intern  |
| <b>Pixelfehlerklasse</b>                      | <b>ISO 13406-2</b>                             | Klasse 2  |
| <b>Zertifizierungen</b>                       |  | cTUVus, TUV/GS, CE, Energy Star, EK, C-tick, WEEE   |
| <b>Weitere Funktionen</b>                     | <b>Audio System</b>                            | 2ch x 3 Watt (max.)   |
|   | <b>Fernbedienung</b>                           | Infrarot  |
|   | <b>kompatibel für Schwenkarm/Wandhalterung</b> | VESA Standard (100 x 100 mm)  |
| <b>Standfuß</b>                               | <b>Typ</b>                                     | neigbar   |
| <b>Gehäusefarbe</b>                           |  | schwarz/weiß glänzend   |
| <b>Maße (B x H x T)</b>                       | <b>Gerät</b>                                   | 522 x 412 x 210 mm  |
|   | <b>verpackt</b>                                | 616 x 480 x 196 mm  |
| <b>Gewicht</b>                                | <b>Gerät (netto)</b>                           | 7.0 kg  |
|   | <b>verpackt</b>                                | 9.3 kg  |
| <b>Garantie</b>                               | <b>Pick-up &amp; Return</b>                    | 36 Monate   |
| <b>Lieferumfang</b>                           |  | Netz Kabel, D-Sub-Kabel, Audio-Kabel, Antennen-Kabel, Fernbedienung, Batterien, CD-ROM: Benutzerhandbuch, Treiber, ICM Profil   |
| <b>EAN Code</b>                               |  | 880-909374-566-7  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Dezember 2008.