



Damit  
es  
aufwärts  
geht:

primeLine  
Serversysteme

- Qualität
- Performance
- Sicherheit

### primeLine Serversysteme – Qualität und Flexibilität bei maximaler Performance

Für primeLine Serversysteme werden ausschließlich für den Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten namhafter Hersteller, wie z.B. Supermicro, Intel, ICP-Vortex, Adaptec und Fujitsu, verwendet. Redundant ausgelegte und während des Betriebes austauschbare Komponenten garantieren ein hohes Maß an Ausfallsicherheit. Jeder primeLine Server wird von erfahrenen, qualifizierten Technikern montiert und einem mindestens 48 Stunden andauernden, intensiven „alle“ Komponenten betreffenden Systemtest unterzogen. Optional kann der bestehende Vor-Ort-Service auf bis zu 4 Jahre mit individuellen Reaktionszeiten erweitert werden.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne maßgeschneiderte Lösungen, von kleinen Workgroup- bis zu High-End-Hochverfügbarkeits-Serversystemen, an. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

<b>Chassis</b>	Standalone, Bigtower CSE-743T mit abschließbarer Front Tür, Front USB Anschlüsse
<b>Chipsatz</b>	Intel 5000P (Blackford) Server Chipsatz
<b>Prozessor</b>	2x Intel Xeon E5410 QuadCore / 2330 MHz / 1333 MHz FSB, 2x 6 MB L2 Cache pro CPU, Sockel 771
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB DDR2 ECC Fully Buffered, (4x 2GB MB DDR2 ECC FB), max. 32 GB auf 8 Speicherbänken
<b>Grafik</b>	integrierte ATI Grafik ES1000, 16 MB RAM
<b>Netzwerk (LAN)</b>	Dual Intel Gigabit LAN / 2x Intel 82563EB GigaBit PCIe (2x RJ45)
<b>Controller</b>	8 Kanal Adaptec ASR-3805 SATA2/SAS Controller, 128 MB Cache, Raid 0/1/10/5/6, BBU ABM-800
<b>freie Mainboard-Slots</b>	1x PCI-e (x8), 1x PCI-e (x4), 2x PCI-X 64-bit 133 MHz, 1x PCI-X 64-bit 100 MHz
<b>Festplatteneinschübe</b>	8x SATA/SAS Hot-Plug Backplane
<b>Festplatten</b>	2x SAS, Fujitsu MAX3073RC, 73,5 GB, 16 MB Cache, 15.000 rpm
<b>optisches Laufwerk</b>	DVD+RW DL Laufwerk
<b>Floppy</b>	3,5" 1,44 MB
<b>freie Einbauschächte</b>	1x 5,25" extern, 6x S-ATA/SAS Hot-Plug 3,5"
<b>externe Schnittstellen</b>	1x VGA D-Sub, 4x USB 2.0 (2xBack, 2x Front), 1x Serial, 1x Parallel, 2x RJ45, PS/2 Tastatur + Maus
<b>Netzteil</b>	800 Watt EPS/12V redundant Hot-Plug
<b>Lüftung</b>	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 22 kg / 178 x 427 x 531 mm
<b>Betriebssystem &amp; Software</b>	optional erhältlich
<b>Garantie</b>	3 Jahre inklusive 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Weitere Informationen rund um die primeLine Produkte erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Partner in Sachen IT:

**Wir freuen uns auf Sie!**

