

Silence

Pssst!

primeLine  
Silent Server

⇒ viel Leistung  
⇒ wenig Geräusch

• Qualität • Performance • Sicherheit



**primeLine Silent Server – ideal geeignet für den Einsatz in Büroräumen**

Der primeLine Silent-Server wurde speziell für den Einsatz in Büroräumen für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen entwickelt. Durch seine geringe Geräuschentwicklung, kann er auch in unmittelbarer Umgebung von Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Mit dem aktuellen Intel 3420 Server Chipsatz und Intel Xeon QuadCore Technologie bietet der primeLine Silent-Server eine solide Grundlage für den Workflow in Ihrem Unternehmen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne maßgeschneiderte Lösungen, von kleinen Workgroup- bis zu High-End-Hochverfügbarkeits-Serversystemen, an. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

<b>Chassis</b>	Entry Server Chassis Micro-ATX CSE-731i mit 2x Front-USB
<b>Chipsatz</b>	Intel 3420 Server Chipsatz
<b>Prozessor</b>	1x Intel Xeon X3440 QuadCore / 2,53 GHz / 2.5 GT/s Bus Speed / 8 MB L3 Cache / 95W /Socket 1156 Enhanced Intel Speedstep®, Hyper-Threading, Intel® EM64T, Intel® Virtualization Technology
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB DDR3 ECC Reg. (1x 4 GB DDR3 PC1333 Modul), max. 16 GB auf 4 Speicherbänken
<b>Grafik</b>	onboard, Matrox G200eW, 16 MB shared RAM
<b>Netzwerk (LAN)</b>	onboard, Dual Intel® 82574L Gigabit LAN (2x RJ45)
<b>Controller</b>	onboard, 6 Port Intel® ICH10R SATA2 Raid Controller / Raid Level 0,1,10 (5 nur unter Windows)
<b>freie Mainboard-Slots</b>	2x PCI-e 2.0 (x8), 1x PCI-e (x4) über x8 Slot, 1x PCI 32-bit
<b>Festplatteneinschübe</b>	4x 3,5" Easy-Plug intern
<b>Festplatten</b>	2x 500 GB S-ATA2, Seagate / WD Raid Edition, 7200 rpm (Raid 1 Verbund), 24x7 zertifiziert
<b>optisches Laufwerk</b>	DVD-+RW DL Laufwerk
<b>Floppy</b>	-
<b>freie Einbauschächte</b>	1x 5,25" extern, 2x 3,5" intern
<b>externe Schnittstellen</b>	1x VGA, 4x USB 2.0 (2x Front-USB), 2x RJ45 LAN, 1x RJ45 dedicated IPMI, 1x Serial, 2x PS/2
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0 mit dedicated LAN, Virtual Media over LAN und KVM over LAN (Nuvoton WPCM450 BMC)
<b>Netzteil</b>	300 Watt High Efficiency (80+ zertifiziert) LowNoise
<b>Lüftung</b>	1x 90 mm Lüfter LowNoise (Gehäuse Rückseite)
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 12kg / 184 x 362 x 425 mm
<b>Betriebssystem / Software</b>	optional erhältlich / Super Doctor III, Watch Dog, NMI
<b>Garantie</b>	3 Jahre inklusive 1 Jahr Vor-Ort-Service (Reaktionszeit 24 Std.)

*IPMI 2.0 mit  
dedicated LAN &  
KVM over LAN*

Weitere Informationen rund um die primeLine Produkte erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Partner in Sachen IT:

**Wir freuen uns auf Sie!**

